

KOMMUNIKATIONS- UND RAUMWUNDER, ELEGANTER DENN JE!

EINE NEUE ÄRA IST ANGEBROCHEN! Die JUICI ist unsere Modellreihe mit TFT-Touchscreen und Online monitoring für die perfekte Kontrolle über die Cloud und direkte Kommunikation mit Ihren Kunden – kombiniert mit der CT, die wertvollen Platz auf der Theke schafft!

- 4/6 Getränkesorten mit Direktwahl + gekühltes Wasser
- Bag-in-Box Konzentrate werden in bestehenden Möbeln/ Unterschränk gelagert (so sind auch größere Bags z.B. 10 l möglich)
- Vorwahl CO₂ – OPTIONAL (Modell CO₂)
- Mehrsprachiges flexibles Touchscreen-Display mit der Möglichkeit Bilder, Videos und Werbungen anzuzeigen für direkte Kommunikation mit Ihren Kunden
- 1 zentrale Ausgabe (hygienisches Hartglasrohr) LED – beleuchtet
- Automatische Reinigung und mehr Hygiene durch luftdicht abgeschlossene Konzentrate
- Vollelektronische Steuerung für Dosierung und Menge
- Remote Control (einfache Änderung von Geschmack, Verkaufs-Statistik, direkte Fehlernachrichten und vieles mehr...)
- WLAN/Netzwerk Anbindung
- Verlässlich und langlebig – hochwertige Materialien, robuste Oberfläche
- Perfektes Mischergebnis durch patentierte MidMix® Technik
- Vorbereitung für Zahlungssysteme + Buchhaltung



Individuelles Kundendesign möglich



Dynamischer Touchscreen



Zentrale Ausgabeeinheit mit LED

Standard-Lieferumfang ohne Unterschränk



Wandmontage



Erhältlich in den Ausführungen:

JUICI CT S-4, JUICI CT S-4 CO₂, JUICI CT S-4 Hot & Cold
JUICI CT S-6, JUICI CT S-6 CO₂, JUICI CT S-6 Hot & Cold

DATEN	JUICI CT S-4 STILL	JUICI CT S-4 CO ₂	JUICI CT S-4 Hot & Cold	JUICI CT S-6 STILL	JUICI CT S-6 CO ₂	JUICI CT S-6 Hot & Cold
Art. Nr.	frucB0500JI	frucB0505JI	frucB0502JI	frucB0510JI	frucB0515JI	frucB0512JI
Bedien- / Ausgabereinheit mit Säule	S 4	S 4	S 4	S 6	S 6	S 6
Breite in mm	276 mm	276 mm	276 mm	276 mm	276 mm	276 mm
Höhe in mm	405 mm	405 mm	405 mm	405 mm	405 mm	405 mm
Tiefe in mm	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm	175 mm
Ausgabehöhe	max 190 mm	max 190 mm	max 190 mm	max 190 mm	max 190 mm	max 190 mm
Gewicht	5 kg	5 kg	5 kg	5 kg	5 kg	5 kg
Produktwahltasten (inkl. Wasser)	flexible (touchscreen)	flexible (touchscreen)	flexible (touchscreen)	flexible (touchscreen)	flexible (touchscreen)	flexible (touchscreen)
aut. Karaffenvorwahl (Extra)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Getränke	4	4	4	6	6	6
Mischverhältnis Konzentrate	1+4 ... 1+49	1+4 ... 1+49	1+4 ... 1+49	1+4 ... 1+49	1+4 ... 1+49	1+4 ... 1+49
Getränkevorrat im Gerät	-	-	-	-	-	-
Dosierung Menge Produktwahl	150-500ml / PULS	150-500ml / PULS	150-500ml / PULS	150-500ml / PULS	150-500ml / PULS	150-500ml / PULS
Technikbox	-	-	-	-	-	-
Breite in mm	260 mm	260 mm	260 mm	260 mm	260 mm	260 mm
Höhe in mm	360 mm	360 mm	360 mm	360 mm	360 mm	360 mm
Tiefe in mm	460 mm	460 mm	460 mm	460 mm	460 mm	460 mm
Gewicht	max. 23 kg	max. 27 kg	max. 25 kg	max. 24 kg	max. 28 kg	max. 26 kg
Distanz Technikbox/Bedieneinheit vertikal	max. 1,5 m	max. 1,5 m	max. 1,5 m	max. 1,5 m	max. 1,5 m	max. 1,5 m
Distanz Technikbox/Bedieneinheit horizontal	max. 5,0 m	max. 5,0 m	max. 5,0 m	max. 5,0 m	max. 5,0 m	max. 5,0 m
Distanz Konzentrat/Technikbox vertikal	max. 1,5 m	max. 1,5 m	max. 1,5 m	max. 1,5 m	max. 1,5 m	max. 1,5 m
Distanz Konzentrat/Technikbox horizontal	max. 5,0 m	max. 5,0 m	max. 5,0 m	max. 5,0 m	max. 5,0 m	max. 5,0 m
Kühlungskapazität	28 l/h	28 l/h	28 l/h	28 l/h	28 l/h	28 l/h
Temperatur Ausgabe	5°C - ambient	5°C - ambient	5°C - 75°C	5°C - ambient	5°C - ambient	5°C - 75°C
Wasserdruck in bar	min 1,5 bar/max 6 bar	min 1,5 bar/max 6 bar	min 1,5 bar/max 6 bar	min 1,5 bar/max 6 bar	min 1,5 bar/max 6 bar	min 1,5 bar/max 6 bar
Spannung	230 V/ 50 Hz	230 V/ 50 Hz	230 V/ 50 Hz	230 V/ 50 Hz	230 V/ 50 Hz	230 V/ 50 Hz
Leistungsaufnahme max	230 W	320 W	2.600 W	230 W	320 W	2.600 W
mit CO ₂ -Karbonator	-	✓	-	-	✓	-
FSS ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Durchflussmesser (Wasser)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TFT-Touchdisplay	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Produktausgabe LED beleuchtet	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Münzprüfer-/wechsler/cashless	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Buchhaltung	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zahlungssysteme	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Sirupeinspritzventil (SIV ²)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Konzentrat-Leermeldung	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Wassertank-Pumpe	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Überwachung Desinfektions- und Sanitationsintervall	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Alle unsere Modelle sind mit dem einzigartigen und patentierten MidMix III System ausgestattet.

1) FSS = Flut Sicherheitssystem: extra Sicherheitsventil (Wassereingang)

2) SIV = syrup injection valve: Getränkekonzentrat Einspritzventil für perfektes Mischergebnis

GRÖSSE INCL. VERPACKUNG	JUICI CT S-4 STILL	JUICI CT S-4 CO ₂	JUICI CT S-4 Hot & Cold	JUICI CT S-6 STILL	JUICI CT S-6 CO ₂	JUICI CT S-6 Hot & Cold
Breite	570 mm	570 mm	570 mm	570 mm	570 mm	570 mm
Höhe	590 mm	670 mm	670 mm	590 mm	670 mm	670 mm
Tiefe	310 mm	310 mm	310 mm	310 mm	310 mm	310 mm
Gewicht incl. Verpackung	31 kg	35 kg	33 kg	32 kg	36 kg	34 kg
MASCHINE / PALETTE						
Europalette 80 x 120 cm	8	8	8	8	8	8
UK-size Palette 100 x 120 cm	12	12	12	12	12	12



Ressourcen-schonend



Spart bei Lager und Transport



Spart Energie



Weniger CO₂ Emissionen



MADE IN AUSTRIA

FRUCTOMAT

BY ASCO DRINK MACHINES