

PREISWERT UND VIELSEITIG

JDM ID 3 - smartes Design - einfache Nachfüllung - automatische Reinigung!
Perfekt für kleinere Hotels, Buffets, Büros und Kioske.

- Platz für 3 x 5 Liter Bag-in-Box (BxHxT:350x200x300 mm) im Gerät
- 3 Getränkesorten mit Direktwahl + gekühltes Wasser
- Schmales Design für viel Platz auf der Theke (BxHxT:400x590x470mm)
- Vorwahl CO₂ oder HOT-OPTIONAL
- Zentrale LED-beleuchtete Ausgabe über hygienisches Glasrohr
- Ausgaberohr durch aut. Spülung immer sauber
- Alle Getränkekonzentrate unter Luftabschluss
- Vollelektronische Steuerung für Dosierung und Menge
- Verlässlich und langlebig-hochwertige Materialien
- Robuste Oberflächen, Edelstahl und Metall, kein Plastik
- Einfache Handhabung- schnelle Nachfüllung
- Perfektes Mischergebnis durch patentierte MidMix® - Technik
- Flexible Programmierung, um Kundewünsche zu erfüllen
- Mehrsprachiges LCD-Info Display für Kundeninfo
- Inkl. Buchhaltung und Vorbereitung für Zahlungssysteme
- Servicefreie Trockenkühlung, hohe Kühlleistung
- Wunsch Design für Seitentüre links - Preis auf Anfrage
- Hochwertige Dekorplatte nach Wahl (Optional)



Platz für
3 x 5 l
bag-in-box



JDM ID 3 mit
Barrique Oak Deko

ESI (easy-slide-in)
Produktschilder



Anti-
Vandalismus
Knöpfe



Polar Oak
(bright wood)



Barrique Oak
(medium bright wood)



Zorro
(dark wood)



Moonwalk
(bright stone)



Black Matt
(black core)

Erhältlich in den Ausführungen: JDM ID 3 STILL ECO, JDM ID 3 STILL, JDM ID 3 CO₂, JDM ID 3 Hot & Cold

TECHNISCHE DATEN

DATEN	JDM ID 3 STILL	JDM ID 3 CO ₂	JDM ID 3 Hot & Cold
Art. Nr.	frucB0331	frucB0332	frucB0333
Breite in mm	400 mm	400 mm	400 mm
Höhe in mm	590 mm	590 mm	590 mm
Tiefe in mm	470 mm	470 mm	470 mm
Ausgäbehöhe	160 - 240 mm	160 - 240 mm	160 - 240 mm
Gewicht	34 kg	38 kg	36 kg
Produktwahlkosten (inkl. Wasser)	4	5	5
aut. Karaffenvorwahl (Extra)	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
ESI Produktschilder ²	✓	✓	✓
Getränke	3	3	3
Mischverhältnis Konzentrate	1+4 ... 1+49	1+4 ... 1+49	1+4 ... 1+49
Bag-Raum Dimensionen BxHxT	350x200x300 mm	350x200x300 mm	350x200x300 mm
Dosierung Menge Produktwahl	150-500ml / PULS	150-500ml / PULS	150-500ml / PULS
Kühlkapazität	28 l/h	28 l/h	28 l/h
Temperatur Ausgabe	5°C - ambient	5°C - ambient	5°C - 75°C
Wasserdruck in bar	min 1,5 - max 6	min 1,5 - max 6	min 1,5 - max 6
Spannung	230 V/ 50 Hz	230 V/ 50 Hz	230 V/ 50 Hz
Leistungsaufnahme max	230 W	320 W	2.600 W
mit CO ₂ -Karbonator	-	✓	-
FSS ¹	✓	✓	✓
Durchflussmesser (Wasser)	✓	✓	✓
Produktausgabe LED beleuchtet	✓	✓	✓
Münzprüfer-/wechsler/cashless	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Buchhaltung	✓	✓	✓
Zahlungssysteme	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Überwachung Sanitation/			
Reinigungsintervalle	✓	✓	✓
Sirupeinspritzventil (SIV ³)	✓	✓	✓
vollaut. Bechersensor	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Wassertank-Pumpsystem	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL

Alle unsere Modelle sind mit dem einzigartigen und patentierten MidMix II System ausgestattet.

- 1) FSS = Flut Sicherheitssystem: extra Sicherheitsventil (Wassereingang)
- 2) ESI = easy slide in: Produktschild-Einschubtechnik für sehr schnellen und einfachen Schilderwechsel
- 3) SIV = syrup injection valve: Getränkekonzentrat Einspritzventil für perfektes Mischergebnis

*Einbau
Wasserreduktion
erforderlich

GRÖSSE INCL. VERPACKUNG	JDM ID 3 STILL	JDM ID 3 CO ₂	JDM ID 3 Hot & Cold
Breite	570 mm	570 mm	570 mm
Höhe	700 mm	700 mm	700 mm
Tiefe	470 mm	470 mm	470 mm
Gewicht incl. Verpackung	36 kg	40 kg	38 kg
MASCHINE / PALETTE			
Europalette 80 x 120 cm	4	4	4
UK-size Palette 100 x 120 cm	8	8	8



Ressourcen-
schonend



Spart bei Lager
und Transport



Spart
Energie



Weniger CO₂
Emissionen



MADE IN AUSTRIA