

PREISWERT UND VIELSEITIG

JUICI ID 3 - 7" TOUCH ECO - smartes Design - einfache Nachfüllung - automatische Reinigung! Perfekt für kleinere Hotels, Buffets, Büros und Kioske.

- Platz für 3 x 5 Liter Bag-in-Box (BxHxT:350x200x300 mm) im Gerät
- 3 Getränkelabels mit Direktwahl + gekühltes Wasser
- Schmales Design für viel Platz auf der Theke (BxHxT:400x590x470mm)
- Vorwahl CO₂ oder HOT-OPTIONAL
- Zentrale LED-beleuchtete Ausgabe über hygienisches Glasrohr
- Ausgaberohr durch aut. Spülung immer sauber
- Alle Getränkekonzentrate unter Luftabschluss
- Vollelektronische Steuerung für Dosierung und Menge
- Verlässlich und langlebig-hochwertige Materialien
- Robuste Oberflächen, Edelstahl und Metall, kein Plastik
- Einfache Handhabung- schnelle Nachfüllung
- Perfektes Mischergebnis durch patentierte MidMix® - Technik
- Flexible Programmierung, um Kundewünsche zu erfüllen
- 7" TOUCH-DISPLAY für sehr flexibles Design und Präsentation der Getränkewahlen und Funktionen
- Servicefreie Trockenkühlung, hohe Kühlleistung
- Hochwertige Dekorplatte nach Wahl (Optional)



Platz für
3 x 5 l
bag-in-box



Polar Oak
(bright wood)



Barrique Oak
(medium bright wood)



Zorro
(dark wood)



Moonwalk
(bright stone)



Blach Matt
(mat(black core)

Erhältlich in den Ausführungen:

JUICI ID 3 STILL ECO, JUICI ID 3 CO₂ ECO, JUICI ID 3 Hot & Cold ECO

ASCO Drink Machines GmbH
Steyrer Straße 80, A - 4470 Enns, office@asco.at -
www.asco.at

TECHNISCHE DATEN

DATEN	JUICI ID 3 STILL ECO	JUICI ID 3 CO2 ECO	JUICI ID 3 Hot & Cold ECO
Art. Nr.	frucB0331JI	frucB0332JI	frucB0333JI
Breite in mm	400 mm	400 mm	400 mm
Höhe in mm	590 mm	590 mm	590 mm
Tiefe in mm	470 mm	470 mm	470 mm
Ausgabehöhe	160 - 240 mm	160 - 240 mm	160 - 240 mm
Gewicht	34 kg	38 kg	36 kg
Produktwahlkosten (inkl. Wasser)	flexible (touchscreen)	flexible (touchscreen)	flexible (touchscreen)
aut. Karaffenvorwahl (Extra)	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Getränke	3	4	4
Mischverhältnis Konzentrate	1+4 ... 1+49	1+4 ... 1+49	1+4 ... 1+49
Bag-Raum Dimensionen BxHxT	350x200x300 mm	350x200x300 mm	350x200x300 mm
Dosierung Menge Produktwahl	150-500ml / PULS	150-500ml / PULS	150-500ml / PULS
Kühlkapazität	28 l/h	28 l/h	28 l/h
Temperatur Ausgabe	5 °C - ambient	5 °C - ambient	5 °C - 75 °C
Wasserdruck in bar	min 1,5 - max 6	min 1,5 - max 6	min 1,5 - max 6
Spannung	230 V/ 50 Hz	230 V/ 50 Hz	230 V/ 50 Hz
Leistungsaufnahme max	230 W	320 W	2.600 W
mit CO ₂ -Karbonator	-	✓	-
FSS ¹	✓	✓	✓
Durchflussmesser (Wasser)	✓	✓	✓
Produktausgabe LED beleuchtet	✓	✓	✓
Münzprüfer-/wechsler/cashless	-	-	-
Buchhaltung	✓	✓	✓
Zahlungssysteme	-	-	-
Freischaltfunktion	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Überwachung Sanitation/ Reinigungsintervalle	✓	✓	✓
Sirupeinspritzventil (SIV ²)	✓	✓	✓
Sirup-Leermeldung	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Wassertank-Pumpsystem	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL

Alle unsere Modelle sind mit dem einzigartigen und patentierten MidMix II System ausgestattet.

- 1) FSS = Flut Sicherheitssystem: extra Sicherheitsventil (Wassereingang)
 2) SIV = syrup injection valve: Getränkekonzentrat Einspritzventil für perfektes Mischergebnis

*Einbau
 Wasserreduktion
 erforderlich

GRÖSSE INCL. VERPACKUNG		JDM ID 3 STILLECO	JDM ID 3 CO2 ECO	JDM ID 3 Hot & Cold ECO
Breite		570 mm	570 mm	570 mm
Höhe		700 mm	700 mm	700 mm
Tiefe		470 mm	470 mm	470 mm
Gewicht incl. Verpackung		36 kg	40 kg	38 kg
MASCHINE / PALETTE				
Europalette 80 x 120 cm		4	4	4
UK-size Palette 100 x 120 cm		8	8	8



Ressourcen-
schonend



Spart bei Lager
und Transport



Spart
Energie



Weniger CO₂
Emissionen

