

MINIMALER PLATZ & MAXIMALE LEISTUNG!

DIE JDM AQUA – SO WIRD WASSER TRINKEN ZUM VERGNÜGEN!
DIE IDEALE LÖSUNG FÜR BÜROS, WARTEZIMMER UND HOTELS...

- 4 Direktwahltasten
- Erhältlich mit CO₂:
für Wasser gekühlt, ambient,
prickelnd und mild prickelnd
- Erhältlich mit Hot&Cold:
für Wasser gekühlt, ambient,
heiß und warm
- 1 zentrale Getränkeausgabe mit LED-Beleuchtung
(hygienisches Hartglas)
- Vollelektronische Steuerung der Ausgabemengen
- Verlässlich und langlebig – hochwertige
Materialien, robuste Oberflächen
- Einfach in der Bedienung – einfaches Programmieren,
Service und Reinigung
- Verwendbar mit Tankset + Gallone oder direktem
Wasseranschluss
- Mehrsprachiges LCD-Info Display
- Vorbereitung für Zahlungssysteme +
Buchhaltung
- Karaffenschalter für schnelle Bedienung
vom Personal - OPTIONAL



Anti-Vandalismus
Knöpfe



Platz für
Karaffen

Erhältlich in den Ausführungen:

JDM AQUA CO₂, JDM AQUA Hot & Cold

TECHNISCHE DATEN & PREISE

DATEN	JDM SLIM AQUA CO ₂	JDM SLIM AQUA Hot & Cold
PREIS in € excl. USt.	€	€
Art. Nr.	frucB0245	frucB0246
Breite in mm	260 mm	260 mm
Höhe in mm	360 mm	360 mm
Tiefe in mm	420 mm	420 mm
Ausgabehöhe	240 mm	240 mm
Gewicht	25 kg	23 kg
Vorwahlen	-	-
Produktwahlkosten (inkl. Wasser)	4	4
ESI Produktschilder ²	-	-
Getränke	0	0
Mischverhältnis Konzentrate	-	-
Getränkevorrat im Gerät	0	0
Dosierung Menge Produktwahl	150-500ml / PULS	150-500ml / PULS
Kühlkapazität	28 l/h	28 l/h
Temperatur Ausgabe	5°C - ambient	5°C - 75°C
Wasserdruck in bar	min 1,5 - max 6	min 1,5 - max 6
Spannung	230 V/ 50 Hz	230 V/ 50 Hz
Leistungsaufnahme max	320 W	2.600 W
mit CO ₂ -Karbonator	✓	-
FSS ¹	✓	✓
Durchflussmesser (Wasser)	✓	✓
Produktausgabe LED-beleuchtet	✓	✓
Münzprüfer-/wechsler/cashless	OPTIONAL	OPTIONAL
Buchhaltung	✓	✓
Überwachung Sanitation/ Reinigungsintervalle	✓	✓
Sirupeinspritzventil (SIV ³)	-	-
Wassertank-Pumpe	OPTIONAL	OPTIONAL

Alle unsere Modelle sind mit dem einzigartigen und patentierten MidMix II System ausgestattet.

1) FSS = Flut Sicherheitssystem: extra Sicherheitsventil (Wassereingang)

2) ESI = easy slide in: Produktschild-Einschubtechnik für sehr schnellen und einfachen Schilderwechsel

3) SIV = syrup injection valve: Getränkekonzentrat Einspritzventil für perfektes Mischergebnis

GRÖSSE INCL. VERPACKUNG	JDM SLIM AQUA CO ₂	JDM SLIM AQUA Hot & Cold
Breite	570 mm	570 mm
Höhe	465 mm	465 mm
Tiefe	310 mm	310 mm
Gewicht incl. Verpackung	27 kg	25 kg
MASCHINE / PALETTE		
Europalette 80 x 120 cm	8	8
UK-size Palette 100 x 120 cm	12	12



Ressourcen-
schonend



Spart bei Lager
und Transport



Spart
Energie



Weniger CO₂
Emissionen



MADE IN AUSTRIA