

RAUMWUNDER, ELEGANT UND ZEITLOS!

DIE JDM CT – UNSER FORMSCHÖNES MODELL,
DAS IHNEN WERTVOLLEN PLATZ AUF DER THEKE SCHAFFT.

- 4/6 Getränkesorten mit Direktwahl + gekühltes Wasser
- Bag-in-Box Konzentrate werden in bestehenden Möbeln/ Unterschränken gelagert (so sind auch größere Bags zB 10l möglich)
- Vorwahl Hot oder CO₂ – OPTIONAL (Modell Hot & Cold oder CO₂)
- 1 zentrale LED-beleuchtete Ausgabe (hygienisches Hartglasrohr)
- Verstellbare Ausgabehöhe
- Automatische Reinigung und mehr Hygiene durch luftdicht abgeschlossene Konzentrate
- Vollelektronische Steuerung für Dosierung und Menge
- Verlässlich und langlebig – hochwertige Materialien, robuste Oberfläche
- Einfache Handhabung – einfache Nachfüllung, Programmierung, Service und Reinigung
- Perfektes Mischergebnis durch patentierte MidMix®-Technik
- Mehrsprachiges LCD-Info Display
- Vorbereitung für Zahlungssysteme + Buchhaltung
- Karaffenschalter für schnelles Service
- Design mit LED-Beleuchtung an der Säule – OPTIONAL
- Unterschränke – OPTIONAL



unter-
schiedliche
Ausgabehöhen
möglich
(Modell L)



Einfacher
Produkt-
schild-
wechsel
durch ESI

Erhältlich in den Ausführungen:

JDM CT L-4/6 STILL, JDM CT L-4/6 CO₂,
JDM CT L 4/6 Hot & Cold



Tischmontage oder
Wandmontage möglich

DATEN	JDM CT L-4 STILL	JDM CT L-4 CO2	CT L-4 Hot & Cold	JDM CT L-6 STILL	JDM CT L-6 CO2	CT L-6 Hot & Cold
PREIS in € excl. USt.	€	€	€	€	€	€
Art. Nr.	frucB0501	frucB0506	frucB0503	frucB0511	frucB0516	frucB0513
Bedien- / Ausgabeeinheit mit Säule	L 4	L 4	L 4	L 6	L 6	L 6
Breite in mm	210 mm	210 mm	210 mm	210 mm	210 mm	210 mm
Höhe in mm	545 mm	545 mm	545 mm	545 mm	545 mm	545 mm
Tiefe in mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Ausgabehöhe	140 - 310 mm	140 - 310 mm	140 - 310 mm	140 - 310 mm	140 - 310 mm	140 - 310 mm
Gewicht	6 kg	6 kg	6 kg	6 kg	6 kg	6 kg
Produktwahltasten (inkl. Wasser)	5	6	6	7	8	8
aut. Karaffenvorwahl (Extra)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ESI Produktschilder ²	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mischverhältnis Konzentrate	1+4 ... 1+49	1+4 ... 1+49	1+4 ... 1+49	1+4 bis 1+49	1+4 ... 1+49	1+4 ... 1+49
Getränkevorrat im Gerät	-	-	-	-	-	-
Dosierung Menge Produktwahl	150-500ml / PULS	150-500ml / PULS	150-500ml / PULS	150-500ml / PULS	150-500ml / PULS	150-500ml / PULS
Dosierung Vorwahl EXTRA/Kanne	max 2000ml	max 2000ml	max 2000ml	max 2000ml	max 2000ml	max 2000ml
Technikbox	-	-	-	-	-	-
Breite in mm	260 mm	260 mm	260 mm	260 mm	260 mm	260 mm
Höhe in mm	360 mm	360 mm	360 mm	360 mm	360 mm	360 mm
Tiefe in mm	460 mm	460 mm	460 mm	460 mm	460 mm	460 mm
Gewicht	max. 23 kg	max. 27 kg	max. 25 kg	max. 24 kg	max. 28 kg	max. 26 kg
Distanz Technikbox/ Bedieneinheit vertikal	max. 1,5 m	max. 1,5 m	max. 1,5 m	max. 1,5 m	max. 1,5 m	max. 1,5 m
Distanz Technikbox/ Bedieneinheit horizontal	max. 5,0 m	max. 5,0 m	max. 5,0 m	max. 5,0 m	max. 5,0 m	max. 5,0 m
Distanz Konzentrat/ Technikbox vertikal	max. 1,5 m	max. 1,5 m	max. 1,5 m	max. 1,5 m	max. 1,5 m	max. 1,5 m
Distanz Konzentrat/ Technikbox horizontal	max. 5,0 m	max. 5,0 m	max. 5,0 m	max. 5,0 m	max. 5,0 m	max. 5,0 m
Kühlkapazität	28 l/h	28 l/h	28 l/h	28 l/h	28 l/h	28 l/h
Temperatur Ausgabe	5°C - ambient	5°C - ambient	5°C - 75°C	5°C - ambient	5°C - ambient	5°C - 75°C
Wasserdruck in bar	min 1,5 bar/max 6 bar	min 1,5 bar/max 6 bar	min 1,5 bar/max 6 bar	min 1,5 bar/max 6 bar	min 1,5 bar/max 6 bar	min 1,5 bar/max 6 bar
Spannung	230 V/ 50 Hz	230 V/ 50 Hz	230 V/ 50 Hz	230 V/ 50 Hz	230 V/ 50 Hz	230 V/ 50 Hz
Leistungsaufnahme max	230 W	320 W	2.600 W	230 W	320 W	2.600 W
mit CO2-Karbonator	-	✓	-	-	✓	-
FSS ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Durchflussmesser (Wasser)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frontscheibe LED beleuchtet	OPTIONAL	-	OPTIONAL	OPTIONAL	-	OPTIONAL
Produktausgabe LED beleuchtet	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Münzprüfer-/wechsler/cashless	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Buchhaltung	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zahlungssysteme	parallel / EXE	parallel / EXE	parallel / EXE	parallel / EXE	parallel / EXE	parallel / EXE
Sirupeinspritzventil (SIV ³)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wassertank-Pumssystem	OPTIONAL	OPTIONAL	-	OPTIONAL	OPTIONAL	-
Überwachung Desinfektions- und Sanitationsintervall	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Alle unsere Modelle sind mit dem einzigartigen und patentierten MidMix II System ausgestattet.

1) FSS = Flut Sicherheitssystem: extra Sicherheitsventil (Wassereingang)

2) ESI = easy slide in: Produktschild-Einschubtechnik für sehr schnellen und einfachen Schilderwechsel

3) SIV - syrup injection valve: Getränkekonzentrat Einspritzventil für perfektes Mischergebnis

GRÖSSE INCL. VERPACKUNG	JDM CT L-4 STILL	JDM CT L-4 CO2	CT L-4 Hot & Cold	JDM CT L-6 STILL	JDM CT L-6 CO2	CT L-6 Hot & Cold
Breite	570 mm	570 mm	570 mm	570 mm	570 mm	570 mm
Höhe	670 mm	670 mm	670 mm	670 mm	670 mm	670 mm
Tiefe	310 mm	310 mm	310 mm	310 mm	310 mm	310 mm
Gewicht incl. Verpackung	32 kg	36 kg	34 kg	33 kg	37 kg	35 kg
MASCHINE / PALETTE						
Europalette 80 x 120 cm	8	8	8	8	8	8
UK-size Palette 100 x 120 cm	12	12	12	12	12	12



Ressourcen-
schonend



Spart bei Lager
und Transport



Spart
Energie



Weniger CO2
Emissionen



FRUCTO[®]MAT
BY ASCO DRINK MACHINES